

Pour Applications Commerciales

Nom de la tâche _____

Entrepreneur _____

Lieu de la tâche _____

Approbation _____

Ingénieur _____

N° de bon de commande de l'entrepreneur _____

Approbation _____

Représentant _____

Série PWHSJUMBO

Porte-Cartouches JUMBO-SS Modèles en Acier Inoxydable pour Cartouche Unique

PURE WATER

Taille de raccord : 2 po MNPT (50 mm)

Débits : jusqu'à 150 g/m (567 l/m)

Les porte-filtres idéaux pour des économies et une commodité optimales. Les porte-filtres de la série PWHSJUMBO sont conçus pour abriter les cartouches de la série « JUMBO-SS » et offrir une installation et un remplacement aisés. Les porte-filtres sont construits en acier inoxydable 316 et peuvent supporter des pressions allant jusqu'à 150 psi. Les adaptateurs de tuyaux des modèles à cartouche unique sont des MPNT de 2 po avec des manomètres installés sur les adaptateurs d'entrée et de sortie. Les fermetures de couvercle par bandeau d'attache sont pratiques, faciles à utiliser, sûres et sécurisées. Enduit multicouche protecteur sur acier inoxydable en finition standard

Caractéristiques

- Le couvercle de compression réglable offre une étanchéité supérieure aux deux extrémités de la cartouche jumbo
- Les cartouches jumbo ergonomiques sont faciles à installer, faciles à entretenir et faciles à changer
- Les porte-filtres acceptent les cartouches de la série « JUMBO SS »
- Durabilité accrue grâce à une fabrication en acier inoxydable 316 pour usage intensif
- La fermeture de couvercle par bandeau d'attache est pratique, facile à utiliser et sûre
- Adaptateurs de tuyaux fournis pour une installation facile
- Les manomètres sont installés sur les adaptateurs de tuyaux
- Pieds de montage pour usage intensif en standard
- 3 modèles disponibles pour un large éventail de débits



Modèle
PWHSJUM40



Modèle
PWHSJUM90



Modèle
PWHSJUM170



Porte-Filtres Jumbo de Qualité Commerciale en 316SS

NO. DE MODÈLE	COMPOSANTES :	DÉBIT MAX (G/M)	STYLE DE CARTOUCHE	NOMBRE DE CARTOUCHES	TAILLE DE TUYAU	FERMETURE DE COUVERCLE
PWHSJUM40	316SS	50	« 40 »	1	2 po NPT	V-Band
PWHSJUM90	316SS	100	« 90 »	1	2 po NPT	V-Band
PWHSJUM170	316SS	150	« 170 »	1	2 po NPT	V-Band

Remarque : Les portes-filtres pour cartouches jumbo de qualité commerciale peuvent supporter des pressions allant jusqu'à 150 psi (10 bar) et des températures allant jusqu'à 212 °F (100 °C). Manomètres inclus et installés en entrée et sortie.

Les spécifications des produits Watts en unités impériales et métriques sont approximatives et sont fournies à titre indicatif. Veuillez contacter le service technique de Watts pour des mesures précises. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis ni encourir aucune obligation de procéder à ces changements et modifications sur les produits Watts vendus antérieurement ou ultérieurement.

Cartouches de Filtration Jumbo



PWJPL40

PWJPL40

NO. DE MODÈLE DE PORTE-FILTRES	SEUIL DE FILTRATION	NO. DE MODÈLE AVEC MÉDIUM SYNTHÉTIQUE	NOMBRE PAR BOÎTE
40	1 Absolu	PWJPL40M1AB	1
	0,35	PWJPL40M.35	1
	1	PWJPL40M1	1
	5	PWJPL40M5	1
	20	PWJPL40M20	1
	50	PWJPL40M50	1
	100	PWJPL40M100	1



PWJPL90

PWJPL90

NO. DE MODÈLE DE PORTE-FILTRES	SEUIL DE FILTRATION	NO. DE MODÈLE AVEC MÉDIUM SYNTHÉTIQUE	NOMBRE PAR BOÎTE
90	1 Absolu	PWJPL90M1AB	1
	0,35	PWJPL90M.35	1
	1	PWJPL90M1	1
	5	PWJPL90M5	1
	20	PWJPL90M20	1
	50	PWJPL90M50	1
	100	PWJPL90M100	1



PWJPL170

PWJPL170

NO. DE MODÈLE DE PORTE-FILTRES	SEUIL DE FILTRATION	NO. DE MODÈLE AVEC MÉDIUM SYNTHÉTIQUE	NOMBRE PAR BOÎTE
170	1 Absolu	PWJPL170M1AB	1
	0,35	PWJPL170M.35	1
	1	PWJPL170M1	1
	5	PWJPL170M5	1
	20	PWJPL170M20	1
	50	PWJPL170M50	1
	100	PWJPL170M100	1

Remarque : Ne pas utiliser le système avec de l'eau qui n'est pas sûre sur le plan microbiologique ou dont la qualité est inconnue sans procéder à une désinfection adéquate en amont ou en aval du système.



Une compagnie Watts Water Technologies



É.-U. : Téléphone : 1 800 224 1299 • www.watts.com

Canada : Téléphone : 1 888 208 8927 • www.watts.ca